


LUTO


Feuchtraumleuchten in Profi-Qualität




Edelstahlklammern für lange Haltbarkeit




M20-Verschraubung für größere Kabeldurchschnitte



Steckklemmen für schnelle Montage



Zusätzlicher Schutz durch 2A-Sicherung (inklusive)



3-polige Durchgangsverdrahtung für professionelle Installation

- Professionelle, 1,5 m lange IP65-Feuchtraumleuchten für Standardanwendungen in Handel und Gewerbe sowie auf Baustellen.
- Inklusive wechselbare T8-LED-Glasröhren mit HPF >0,9 MT54404 (Effizienzklasse A+).
- 3-polige Durchgangsverdrahtung mit durchgehendem Schutzleiter.
- Verschraubung: M20 für Kabel bis zu NYM-J 5x 2,5mm².
- Stabiler Metallreflektor für höheren Leuchtenwirkungsfaktor.
- Gehäuse und Abdeckung aus robustem Polycarbonat.
- Gehäuseklemmen und variable Montagebügel aus Edelstahl.
- AC 220-240V.



220-240V
HPF >0.9
IP65
IK08
+40°C / -20°C
G13

Art.-Nr.	Farbe	W Ersatz	W	Leuchtmittel-Lumen (lm)	Stunden	Lichtfarbe K	Gewicht (g)	Länge x Breite x Höhe (mm)	📷
MT77338	Grau	1 x 58	24	2400	25.000	4000 (Ra80)	1750	1560 x 70 x 68	1
MT77339	Grau	2 x 58	2 x 24	2 x 2400	25.000	4000 (Ra80)	2666	1560 x 100 x 69	2

Inklusive Zubehör

4 x Dübel, 4 x Schrauben, 2 x Metallbügel, 12 x Edelstahlklammern, inkl. LED-T8 Röhre.

BE 21. Jan. 2021